

Tipy z praxe pro dokonalý výsledek nátěru

Příprava:

Dřevo musí být pevné, čisté, suché a nesmí být zmrzlé. Dřevěný povrch před nátěrem zbruste.

V případě obnovovacích nátěrů: zcela odstraňte staré lakové nátěry, proveďte zbroušení starých nátěrů dřeva s otevřenými póry a očistěte je. Kovové části zbavte rzi a napusťte ochranným prostředkem proti korozi. Beton a omítku v případě potřeby předem upravte.

V případě, že si přejete ochranu exteriéru proti hnití, napadení plísní a hmyzem, natřete dřevo předem jednou po všech stranách přípravkem **pinucolor®** pro ochranu a impregnaci dřeva.

Příprava nátěru:

Barva na dřevo **LIGNUCOLOR®** je připravená k použití.

Chcete-li dosáhnout optimální ochrany dřeva, je potřeba provést dvojitý nátěr a mezi tím provést zbroušení. Povrch je při 20°C suchý po zhruba 1 hodině, po zhruba 2 hodinách je možné jej zbrusit a přetřit.


V exteriérech silně vystavených vlivům počasí se doporučují tři nátěry a mezi nimi provést zbroušení, přičemž první nátěr by měl být zředěn maximálně do 5% vodou, aby byla zachována schopnost difúze vodní páry.

Pokud je to možné, naneste první nátěr ze všech stran ještě před montáží dřeva. Okraje a čelní stěny dřeva natřete dosyta, abyste zabránili průniku vody do dřeva.

Při propočtu spotřeby je třeba vzít v úvahu: syrové, drážkované nebo silně zvětralé dřevo pohltí výrazně více barvy.

Nástroje:

Barva na dřevo **LIGNUCOLOR®** je vhodná pro nátěr a nástřik. Použijte speciální akrylový štětec. Natírání s ním je snadné, protože zabraňuje ukapávání barvy. Díky tomu je snazší i práce „nad hlavou“ na zkosených a přečnávajících částech.



Barva na dřevo

pro exteriér, krycí-barevná

Distribuce D:

PINUS

E-Mail: info@pinus.de
Internet: www.pinus.de

výrobce:

PINUFIN

Rheinhafenstr. 9
D-76189 Karlsruhe

pinucolor®

Trvalá ochrana pro vaše hodnotné dřevo

Barva na dřevo **LIGNUCOLOR®** je krycím, zvláště vytrvalým nátěrem na dřevo vyrobená na bázi vody.

Oblast použití:

Pro dřevo z jehličnatých a listnatých stromů...

...v exteriérech

Dřevěné fasády, střešní podhledy, okenice, balkóny, zábradlí, zahradní domky, ploty a mnohé další.

...v interiérech

Skvěle vhodné také pro krycí nátěry v interiérech, například pro profilované dřevo na zdi a stropu.

...a další materiály

roztíratelná také na kameni, betonu, omítce a také na kovových površích po odpovídající předchozí úpravě. Provedte zkušební nátěr.

Vlastnosti:

- kryje při 2 vrstvách
- proniká dobře do povrchu dřeva
- polomatný nátěr s otevřenými póry
- vysoká krycí schopnost
- odolná proti povětrnostním vlivům Chrání dřevo před ultrafialovým zářením a zešednutím.
- odpuzující vodu
- rychleschnoucí. Umožňuje rychlý postup práce
- bez příměsí těžkých kovů a formaldehydu
- vhodná pro dětské hračky (podle normy DIN EN 71)



Paleta barevnosti

Barevné odstíny:



L-001 bílý



L-011 pastelově béžový



L-005 okrově žlutý



L-014 žlutý



L-009 dub



L-003 vlašský ořech



L-008 ořech



L-015 červeň „para“



L-012 skandinávská červeň



L-006 jedlová zeleň



L-007 modrý



L-013 holubí modř



L-004 palisandr



L-010 ledovcová modř



L-002 světle šedý

Poznámka týkající se barevnosti odstínů:

Barevné odstíny „dub / vlašský ořech / ořech“ jsou barevné-průsvitné. Zůstává zachována viditelná kresba dřeva. Všechny barevné odstíny je možné vzájemně míchat.

Velikosti balení: 0,75 l / 2,5 l / 25 kg

1 litr barvy na dřevo **LIGNUCOLOR®** vystačí na zhruba 8 m² při dvojitém nátěru.


Odstíny míchaných barev pro vlastní míchání:



L-001 + L-010 1:1



L-004 + L-002 1:1



L-001 + L-002 1:1



L-001 + L-005 1:1



L-001 + L-014 1:1



L-001 + L-014 2:1



L-006 + L-014 1:1



L-006 + L-009 1:1



L-001 + L-007 1:1



L-001 + L-007 2:1



L-004 + L-012 1:1



L-014 + L-015 1:1

Poznámka týkající se barevnosti namíchaných odstínů:

Vyobrazených namíchaných odstínů barev je možné velmi snadno dosáhnout pomocí míchání celého obsahu plechovky. Obsah celého balení jednoduše vložte – jak je uvedeno – do velké, čisté nádoby a barvy řádně promíchejte.

Prosíme, povšimněte si:

Zobrazené barevné odstíny a namíchané odstíny se mohou – z technických důvodů při tisku – odlišovat od původních odstínů.